



LineLED PRO 4 luce diffusore a prova di umidità



Potenza di sistema e temperatura di colore regolabili tramite cursore nell'apparecchio di illuminazione

IP65 IK08

LineLED PRO 4 è l'apparecchio di illuminazione con diffusore a prova di umidità per applicazioni complesse in impianti industriali, parcheggi sotterranei e aree di refrigerazione e stoccaggio. La copertura in policarbonato smerigliato (PC), resistente agli urti, riduce al minimo l'abbagliamento e garantisce una distribuzione uniforme della luce con un elevato comfort visivo. L'elevato grado di protezione IP65 protegge l'apparecchio dall'ingresso di sporco e acqua. Il materiale di montaggio è incluso nella fornitura.

A seconda delle esigenze, la temperatura di colore (3'000 K-4'000 K-5'000 K) e la potenza (45 W-60 W-80 W) possono essere facilmente selezionate tramite un cursore nell'apparecchio, consentendo la massima flessibilità. Tutte le versioni sono dotate di cablaggio passante da 5x2,5 mm² come standard. Il pressacavo è adatto a cavi di alimentazione con diametro esterno da 5 a 12 mm. Un secondo pressacavo è incluso nella fornitura.

Dati tecnici

Tensione in ingresso:	220-240 VAC
Sorgente luminosa:	LED
Potenza complessiva assorbita (regolabile):	45 W/60 W/80 W
Flusso luminoso	
45 W:	5'850 - 6'300 lm
60 W:	7'800 - 8'400 lm
80 W:	10'400 - 11'200 lm
Efficienza luminosa:	130 lm/W/140 lm/W
Temperatura colore (regolabile):	3'000 K/4'000 K/5'000 K
Indice IRC:	Ra > 80
Ottiche di illuminazione:	120°
durata della vita LED:	50'000 h
Grado di protezione:	IP65
Classe di protezione:	I
Resistenza agli urti:	IK08
Campo di temperature operative:	-20°C fino a +40°C
Materiale dell'involucro:	PC grigio
Schermo:	PC satinato
Peso:	ca. 1.75 kg
Dimensioni (LxIxa):	1'500x79x68 mm

Caratteristiche del prodotto

- flusso luminoso completo, immediatamente disponibile
- basso consumo energetico con elevata efficacia luminosa
- copertura opale per una luce uniforme
- copertura resistente agli urti (IK08)
- alta efficienza energetica
- assenza di manutenzione
- elementi di fissaggio in acciaio inossidabile
- nessuna radiazione UV/IR
- unità di fissaggio per il montaggio a soffitto incluse incluso nella fornitura



Indicazione

Si noti che la luce può essere utilizzata solo in aree protette. Al di fuori dei locali chiusi, l'uso è consentito solo in aree esterne, ad esempio sotto una tettoia, in assenza di luce solare diretta e di agenti atmosferici.

N° art.	Descrizione
✓ 860589	LineLED PRO 4 luce diffusore a prova di umidità, 230 VAC, regolabile: 45 W-6'300 lm/60 W-8'400 lm/80 W-11'200 lm; 3'000 K/4'000 K/5'000 K