



TorchLED lampe de poche "Armée"

utilisation avec piles ou accu



Données techniques lampe

Alimentation en courant: 4 piles AA 1.5V ou
4 cellules accu AA 1.2V
Flux lumineux: 185lm (2 LED blanc pleine puissance)
Degré de protection: IP54
Equipement: 2×blanc/2×rouge/2×vert
Boîtier:
– boîtier PA6, avec poignée revêtue
par élastomère (antidérapant)
– autonome
– clip ceinture en POM
– résistant aux chocs
Température de service: -20°C à +45°C
Dimensions (l×h×p): 68×115.5×35mm
Poids: env. 115g sans cellules

Elément de réglage

A ON/OFF

Toucher: ON/OFF avec fonction de mémoire




A B

B Choix de fonction

Lumière standard
Faisceau large
Lumière longue portée
Lumière en continu rouge
Lumière clignotante rouge
Lumière en continu verte
Presser: dimmer

- a) Lumière standard
- b) Faisceau large
- c) Lumière rouge
- d) Lumière verte
- e) Vert indicateur de charge



Données techniques chargeur

Tension de service: 100-240VAC / 12-48VDC
Alimentation en courant: 700mA courant de charge
Degré de protection: IP44
Boîtier:
– ABS
– montage mural ou sur table possible
– pièce de maintien
acier à ressort, doré
Contacts:
Durée de charge: à 1'900mAh cellule 4h max.
Température de service: 0°C à +40°C
Dimensions (l×h×p): 86.6×79.6×44mm

Fonction de lumière avec piles ou accus 1'900mAh

Fonction principale	Fonctions	Durée de service	
		Piles	Accu
Lumière blanche à 1 LED	lumière standard capacité complète	env. 6h	env. 6h
	lumière standard dimmée	> 80h	> 80h
	faisceau large capacité complète	env. 6h	env. 6h
	faisceau large dimmé	> 80h	> 80h
Lumière de signalisation à 2 LED	lumière en continu/	> 40h	> 30h
	lumière dimmée	> 80h	> 60h

Notre assortiment

860602* TorchLED Armée lampe de poche, olive jaune, incl. dragonne

Accessoires/pièces de rechange

860276	TorchLED station de charge, 100-240VAC, incl. 1.5m câble et transformateur enfichable
133537	TorchLED station de charge, 12-48VDC, incl. 1.5m câble et fiche cigarette
860471	TorchLED station de charge, incl. 1.5m câble sans fiche
130407	Station murale pour 5 TorchLED, 100-240VAC/5×700mA, max. 15VDC, incl. 3m câble 3×1.0mm ² noir fiche T12
860274	Pile rechargeable 1.2V/1900mAh HR6-AA
860275	Pile manganèse-alcaline LR6-AA/1.5V
128785	Fixation murale vide
168655	Bande magnétique 60×20×2mm
860335	TorchLED pochette de ceinturon 72×127×35mm

* 4x piles rechargeables art. 860274 ou 4x piles art. 860275 sont nécessaires.