



## Lampe de poche suprabeam®

### Suprabeam Q1r



N° art. 861241

#### Données techniques

Matériau du boîtier:	Aluminium à haute résistance, anodisé
Dimensions (l×Ø):	141.5 mm × 15 mm
Poids:	48 g
Degré de protection:	IP20
Température de service:	-20°C jusqu'à +50°C
Source de courant:	1 × Li-Po 720 mAh
Portée de l'éclairage:	100 m
Niveaux d'éclairage:	
– max:	550 lm
– Variation intensité:	125 lm - 6 lm
Durée d'éclairage:	
– max:	1 h
– Variation intensité:	50 h

### Suprabeam M6xr



N° art. 860804

#### Données techniques

Matériau du boîtier:	Aluminium à haute résistance, anodisé
Dimensions (l×Ø):	L 110 mm × tube 23 mm, tête 32 mm
Poids:	114 g
Degré de protection:	IP68
Température de service:	-20°C jusqu'à +50°C
Source de courant:	Li-Ion 3 000 mAh
Portée de l'éclairage:	Mixed beam 30°/70°/165 m
Niveaux d'éclairage:	
– max:	2'000 lm
– Variation intensité:	600 lm - 6 lm
Durée d'éclairage:	
– max:	2 h 15 min
– Variation intensité:	2 h 30 min - 260 h

### Suprabeam Q3r



N° art. 861242

#### Données techniques

Matériau du boîtier:	Aluminium à haute résistance, anodisé
Dimensions (l×Ø):	122 mm × 26.5 mm
Poids avec accu:	130 g
Degré de protection:	IP68
Température de service:	-20°C jusqu'à +50°C
Source de courant:	Li-Ion 3'000 mAh
Portée de l'éclairage:	200 m
Niveaux d'éclairage:	
– max:	1'100 lm
– Variation intensité:	600 lm - 6 lm
Durée d'éclairage:	
– max:	1 h 45 min
– Variation intensité:	300 h

### Suprabeam Q3classic



N° art. 860703

#### Données techniques

Matériau du boîtier:	Aluminium à haute résistance, anodisé
Dimensions (l×Ø):	115.3 mm × 26.5 mm
Poids:	96 g
Degré de protection:	IPX8
Température de service:	-20°C jusqu'à +50°C
Source de courant:	3 × AAA
Portée de l'éclairage:	210 m
Niveaux d'éclairage:	330 lm
Durée d'éclairage:	20 h

N° art.	Désignation
✓ 861241	Lampe de poche LED Suprabeam Q1r 550 lm, incl. 1 × accu Li-Po, USB-C câble et pochette
✓ 861242	Lampe de poche LED Suprabeam Q3r 1'100 lm, incl. 1 × accu Li-Ion, USB-C câble et pochette

Accessoires / Pièces de rechange	
✓ 250023	Accu de rechange Li-Ion pour Suprabeam Q3r
✓ 861244	Cône de signal orange pour Q3r

N° art.	Désignation
✓ 860804	Lampe multifonction LED Suprabeam M6xr 2'000 lm, incl. 1 × accu Li-Ion, USB-C adaptateur et pochette de ceinturon incl.
✓ 860703	Lampe de poche LED Suprabeam Q3classic 330 lm, incl. 3 × AAA piles et pochette de ceinturon

Accessoires / Pièces de rechange	
✓ 860805	Accu de rechange Li-Ion pour Suprabeam M6xr
✓ 861243	Chargeur multiple 4 × (Set avec 4 accu) pour Suprabeam M6xr
✓ 021811	Pile LR03 AAA/1.5 V (par pièce)

✓ Disponible du stock (sous réserve de vente intermédiaire)

## Lampe de poche suprabeam®

### Suprabeam Q5xrs defend



N° art. 861099



#### Données techniques

Matériau du boîtier:	Aluminium à haute résistance, anodisé
Dimensions (l×Ø):	161 mm×39 mm
Poids:	182g
Degré de protection:	IPX4
Température de service:	-20° C jusqu'à +35° C
Source de courant:	Li-Ion 3'300 mAh
Niveaux d'éclairage:	
– max:	2'000 lm
– medium:	400 lm
– faible:	50 lm
– stroboscopique:	10 Hz
Durée d'éclairage:	
– max:	1 h 15 min
– medium:	3 h 30 min
– faible:	28 h

N° art.	Désignation
✓ 861099	Lampe de poche LED Suprabeam, Q5xrs, defend 2'000lm, IPX4, 1×accu Li-Ion, USB-C câble

#### Accessoires/Pièces de rechange

861044	Accu de recharge Li-Ion 3'300mAh pour Suprabeam Q5xrs defend
✓ 860708	Cône de signal orange pour Q5xrs defend



✓ Disponible du stock (sous réserve de vente intermédiaire)

## Lampe frontale suprabeam®

### Suprabeam S4 rechargeable



N° art. 860947

#### Données techniques

Matériau du boîtier:	Hi-Tech plastica
Bandeau:	Réglable à 50 - 70 cm
Poids:	136g
Degré de protection:	IP68
Température de service:	-20° C jusqu'à +35° C
Source de courant:	Li-Po 1'400 mAh
Portée de l'éclairage:	100 m
Niveaux d'éclairage/durée d'éclairage:	
– max:	750 lm/5 h 30 min
– medium:	250 lm/8 h
– faible:	75 lm/18 h

### Suprabeam V3pro rechargeable



N° art. 860707

#### Données techniques

Matériau du boîtier:	Hi-Tech composite plastique avec aluminium à haute résistance
Bandeau:	Réglable à 50 - 70 cm
Poids:	184 g
Degré de protection:	IPX4
Température de service:	-20° C jusqu'à +50° C
Source de courant:	Li-Po 2'800 mAh
Portée de l'éclairage:	245 m
Niveaux d'éclairage/durée d'éclairage:	
– max:	1'000 lm/3 h
– medium:	180 lm/8 h
– assombrir:	6 lm-300 lm/max. 225 h

N° art.	Désignation
✓ 860947	Lampe frontale LED Suprabeam S4 rechargeable 750lm, IP68, Li-Po accu 1'400mAh, câble USB
✓ 860707	Lampe frontale LED Suprabeam V3pro rechargeable 1'000lm, IPX4, Li-Po accu 2'800mAh, câble USB

#### Accessoires/Pièces de rechange

✓ 216788	Accu de recharge Li-Po pour Suprabeam S4 rechargeable
✓ 860709	Accu de recharge Li-Po pour Suprabeam V3pro rechargeable
✓ 216790	Clip de casque pour Suprabeam S4 rechargeable
✓ 217308	Clip de casque-Set pour Suprabeam S4 rechargeable
✓ 227473	Bandeau de tête silicone noir pour Suprabeam V3pro rechargeable