



PrimaLED 2



Il concetto provato del proiettore PRIMA ora è disponibile con l'innovativa tecnologia LED. In questo modo, potrete approfittare di tutti i vantaggi che questa tecnologia a LED ha da offrire! La PrimaLED è una lampada professionale di alta high-tech di grande potenza luminosa con una bassa emissione di calore e basso consumo di energia. Questa luce di lavoro garantisce un'illuminazione ottimale simmetrica ed omogenea della superficie priva di abbagliamento. Il suo uso pratico consente appostamenti differenti: sospesa, orizzontale o verticale.

Caratteristiche del prodotto

- flusso luminoso completo è immediatamente disponibile
- basso consumo energetico con una maggiore emissione di luce
- sviluppo temperatura minima
- stabilità di commutazione estremamente elevata (> 1 Mio)
- esente da manutenzione
- nessuna radiazione UV/IR
- corpo giallo in policarbonato resistente agli urti con bordo gommato nero per assicurare la massima resistenza agli urti
- maniglia serve anche come sostegno di serraggio per posizionare la lampada nella posizione desiderata
- calotta della lampada in makrolon satinato: resistente agli urti, corpo a tenuta di acqua e di polvere
- illuminazione con temperatura di superficie limitata per l'utilizzo in strutture operative infiammabili.

Dati tecnici

Tensione d'esercizio:	230VAC/24 VAC/DC
Potenza complessiva assorbita:	25.2W
Flusso luminoso:	4'200lm
Efficienza luminosa:	165lm/W
Temperatura colore:	4'000K
Colour rendering index:	Ra > 80
Durata di vita delle batterie:	L70/B10 80'000h
Classe di protezione:	I (230V con presa) II (230V senza presa) III (24V) (20-28VAC/DC)
Grado di protezione:	IP65 (senza presa) IP54 (con presa)
Resistenza agli urti:	IK08
Alimentatore:	alimentatore convenzionale di rete
Range di temperatura:	-20° C fino a +40° C
Peso:	3.1kg
Dimensioni (LxAxP):	305x295x110mm

✓ Disponibile in stock, salvo venduto



IP55



230 VAC, con presa da incasso

230357	PrimaLED 2, 230V/25.2W, 4'200lm, escl. alimentazione con presa T13 integrata
✓ 228219	PrimaLED 2, 230V/25.2W, 4'200lm, incl. alimentazione 5m, 3x1.0mm², con presa T13 integrata
✓ 228220	PrimaLED 2, 230V/25.2W, 4'200lm, incl. alimentazione 10m, 3x1.0mm², con presa T13 integrata



IP65



230 VAC, senza presa da incasso

✓ 228221	PrimaLED 2, 230V/25.2W, 4'200lm, incl. alimentazione 5m, 2x1.0mm², T11 senza scatola di derivazione integrata
✓ 228222	PrimaLED 2, 230V/25.2W, 4'200lm, incl. alimentazione 10m, 2x1.0mm², T11 senza scatola di derivazione integrata
✓ 870015	PrimaLED 2, 230V/25.2W, 4'200lm, escl. cavo, M20, escl. presa ausiliare



IP65



24 VAC / DC

210261	PrimaLED 2, 24V/25.2W, 3'200lm, incl. alimentazione 5m, 2x2.5mm², CEE16/2 senza scatola di derivazione integrata
210262	PrimaLED 2, 24V/25.2W, 4'200lm, incl. alimentazione 10m, 2x2.5mm², CEE16/2 senza scatola di derivazione integrata
✓ 870016	PrimaLED 2, 24V/25.2W, 4'200lm, IP65 senza alimentazione, M20 senza scatola di derivazione integrata

Dimensioni

